

Vágás elleni védelem – precíziós munkához

Nedves Körülményekre



Termékelőnyök

COVERPERF DURABILITY: Moshatóság (a teljesítmény garantált 5 mosási ciklusig 40 °C-on) a maximális élettartam érdekében
CUT F: Legmagasabb szintű TDM vágás elleni védelem (EN388 szabvány)
18-as kötessűrűség: Kényelem és kiváló kézügyesség
Dupla latex bevonat (ökölcsontig sima + tenyérén csúszásbiztos sandy): Kiváló tapadás száraz és nedves környezetben, vízálló
RCS: Újrahasznosított anyagok használata (16%) a környezeti hatás csökkentésére
HOT 1: Kontakt hő elleni védelem – 100 °C-ig / 15 mp
 Érintőképernyő-kompatibilitás
 Sanitized kezelés

Leírás

A CLAW CUT termékcsalád a vágásbiztos védőkesztyűk új generációját képviseli, melyet úgy terveztek, hogy a legkeményebb feladatok során is megvédjen a magas szinten nyújtott vágás elleni védelemmel (CUT D-től A9-ig). Kiváló kényelmet és kivételes fogásbiztonságot biztosít minden munkakörnyezetben (száraz, nedves és olajos).

A CLAW CUT F 707 precíziós munkákhoz készült száraz és nedves környezetben való használatra.

A 18-as finomságú kötés és a rendkívül puha, ugyanakkor erős szálak (HPPE, újrahasznosított poliészter, acélszál és spandex alapanyaggal) kivételes kényelmet biztosítanak, miközben a legmagasabb szintű vágás elleni védelmet nyújtják (CUT F az EN 388 szabvány szerint).

A dupla latexbevonat (Ökölcsontig sima nitril + tenyérén csúszásbiztos sandy felülettel) vízálló, és kiváló fogásbiztonságot biztosít még a legmegterhelőbb munkakörülmények között is – legyen az nedves vagy száraz.

A CLAW CUT F 707 újrahasznosított poliészterből készül, és RCS-tanúsítvánnyal rendelkezik (a termék teljes tömegének 16%-a újrahasznosított).

A kesztyű érintőképernyő-kompatibilis, így nem kell levenned a kesztyűt digitális eszközök használata közben.

Sanitized higiéniai kezelés: megelőzi a baktériumok és kellemetlen szagok kialakulását

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CLF707006	6	10	100
1CLF707007	7	10	100
1CLF707008	8	10	100
1CLF707009	9	10	100
1CLF707010	10	10	100
1CLF707011	11	10	100
1CLF707012	12	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiskereskedelmi akasztóval

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Fekete
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Sima
Mártás szintje 2	Tenyér
Mártás alapanyaga 2	Latex
Mártás felülete 2	Sandy
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0598/PPE/25/3578 Issue 1

A tanúsítványt kiadta SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

EN388:2016

+ A1:2018



3.X.4.2.F.

ANSI



EN407:2020



X.1.X.X.X

COVERPERF -
Durability/Washable



Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Vágás elleni védelem a ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15 szabványok szerint

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen