

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száras Körülményekre



Termékelőnyök

* erős mechanikai védelem* vágás elleni védelem* csúszás elleni védelem*
kiemelkedő érték ár arány

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRAG06	6	12	120
1CRAG07	7	12	120
1CRAG08	8	12	120
1CRAG09	9	12	120
1CRAG10	10	12	120
1CRAG11	11	12	120
1CRAG12	12	0	

Értékesítési csomagolás



Egyesével csomagolva

Lásd még

Változat



MO6810

Leírás

- * szürke, tenyéren PU mártott kopásálló multiszálas kesztyű
 - * erős szakítás- és kopásállóságú, vágásbiztos, 13-as kötésű, HDPA, poliészter és elasztán alapkesztyű
 - * tenyerén szürke, kopásálló PU mártás
 - * szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
- EN 388:2016 4342C

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Alkatrészek kezelése, vágása és
összeszerelése. Karosszériaműhely,
fémlemezek és nem elsimított
alkatrészek kezelése, vágása.
Cinklemezek, fémcsövek vagy
csempék vágása, kezelése,
üvegipar, hulladékgyűjtés és -
kezelés, karbantartás,
asztalosmunkák

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Szürke
Szín 2	Szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	HDP, poliészter és elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	PU
Mártás felülete	Sima
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló
Eszközkidő automata	

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/02/16/0215

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.3.4.2.C.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 08/02/2023