

Vágás elleni védelem - precíziós munkához

Száras Körülményekre

NEW
LOOK

Termékelőnyök

- * erős mechanikai védelem
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * jól láthatóságot biztosító termék
- * második bőr érzet

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1CRBF06	6	5	50
1CRBF07	7	5	50
1CRBF08	8	5	50
1CRBF09	9	5	50
1CRBF10	10	5	50
1CRBF11	11	5	50

Értékesítési csomagolás



Akasztható egyenkénti csomagolás

Lásd még

Változat



1CRNY

Leírás

* 18-as kötésű, legmagasabb szakítás- és kopásállóságú és 3-as szinten vágásbiztos fluo sárga HPPE + nylon kesztyű*ökölcsontig fekete szellőző mikrohabsított nitrillel mártott védőkesztyű megnövelt élettartammal* „második bőr” érzetű tapintási jellemző, teljesen kézre simuló formai kialakítás, páratlan kényelemmel, kiemelkedő csúszásbiztossággal és tapadással olajos környezetben is* szellőző tenyér és kézhát, gumírozott mandzsetta

Alkalmazási
ágazatok

Nehézipar

Könnyűipar

Karbantartás

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok



Kötés 18

Szín	Sárga
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Száraz és enyhén olajos körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	
Mártás szintje	3/4
Mártás alapanyaga	Nitril
Mártás felülete	Mikrohabosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/06/16/0629 EXT 01/06/16

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



4.X.4.2.B.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 12/12/2022