

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * kivételes tapadás nedves környezetben
- * maximális szakítóerő elleni védelem
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * szellőző kézhát
- *

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LAAV08	8	10	100
1LAAV09	9	10	100
1LAAV10	10	10	100
1LAAV11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



1LAGB

Leírás

- * 10-es kötésű, vastag kék poliészter védőkesztyű
 - * tenyerén kék, emelt szinten csúszásbiztos érdesített latex mártás
 - * maximális szakítóerő elleni védelem
 - * kiváló fogásbiztosság és extra tapadás nedves körülmények között is
- OEKO-TEX® STANDARD 100 minősítés, CQ 1301/1, IFTH
EN 388:2016 2142x

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Építkezés, kertészet, logisztika,
karbantartás, szállítás, gépészeti
munkák.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Kék
Szín 2	Kék
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliészter, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/10/18/2281

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



2.1.4.2.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 05/01/2023