coverguard®

Műszaki adatlap

EUROLITE L500

Cikksz 1LABB00

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Nedves Körülményekre



Termékelőnyök

Kiváló tapadás száraz és nedves területeken (sandy mártás)
Flexibilis bevonat: kiváló fogásbiztosság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LABB00007	7	12	120
1LABB00008	8	12	120
1LABB00009	9	12	120
1LABB00010	10	12	120
1LABB00011	11	12	120

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Leírás

Fluo sárga varrás nélküli, 13-as kötésű poliamid elasztán kesztyű, tenyerén dupla latex bevonat: fekete habosított latex mártás sandy csúszásbiztos felülettel, kötött mandzsetta
EN 388: 2016 4121x

Alkalmazási ágazatok

- Nehézipar (acél-és fém megmunkálás, papíripar, beton, gipsz, stb)
- Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)
- Karbantartás
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Minden finom munkára alkalmas nedves körülmények között: építőipar, logisztika, közösségi munkák, zöld területek karbantartása.

Műszaki tulajdonságok

Kötés 13

Szín	Láthatósági sárga
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliamid, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Sima
Mártás szintje 2	Tenyér
Mártás alapanyaga 2	Latex
Mártás felülete 2	Habosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/07/22/1356

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN388:2016
+ A1:2018



2.1.3.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Disztribútori bélyegző

MAJ 02/09/2022