coverguard®

Műszaki adatlap

EUROSTRONG SG810L

Cikksz 1LAGB

Általános és intenzív munkához

Szintetikus

RECYCLED MATERIAL



Termékelőnyök

* kivételes tapadás nedves környezetben
* mechanikai védelem
* újrahasznosított polypamut
* jó érték ár arány

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LAGB08	8	10	100
1LAGB09	9	10	100
1LAGB10	10	10	100
1LAGB11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

>1

Nem egyesével csomagolt

Lásd még

Változat



1LAAV

Leírás

* 10-es kötésű, szürke újrahasznosított kevertszálas védőkesztyű
* tenyerén fekete, emelt szinten csúszásbiztos latex mártás
* kiváló fogásbiztosság és nedves körülmények között is extra tapadás, maximális szakítóerő elleni védelem
* szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta

EN 388:2016 2142

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Építkezés, kertészet, logisztika, karbantartás, szállítás, gépészeti munkák.

Műszaki tulajdonságok

Kötés 10

Szín	Szürke
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Újrahasznosított kevertszálas poliészter - pamut
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/01/17/0105

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009	Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek
EN388:2016	Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



2.1.4.2.X.

Disztribútori bélyegző

MAJ 06/12/2022