

Termikus hatások elleni védelem

Hideg Elleni Védelem



NEW
LOOK



Termékelőnyök

- * erős mechanikai védelem
- * vágás és csúszás elleni védelem
- * hideg elleni védelem
- * jól láthatóság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LAWO08	8	5	50
1LAWO09	9	5	50
1LAWO10	10	5	50
1LAWO11	11	5	50

Értékesítési csomagolás



Akasztható egyenkénti csomagolás

Lásd még

Változat



1WINDO



1WILFO

Leírás

- * 13-as kötésű, Hi-Viz narancs színű, bélelt akril kesztyű
 - * narancs latex-szel végig mártott alapréteg
 - * tenyerén plusz fekete Sandy speciális csúszásbiztos latex réteggel
 - * minősített hideg elleni védelem és maximális kopásállóság, megnövelt élettartam és a kategóriájában a legmagasabb szintű vízzáró tulajdonság
- EN388:2016 2141x
EN511:2006 x1x

Alkalmazási ágazatok

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Kezelés hideg és piszkos/nedves
környezetben: hulladék kezelés és
újrahasznosítás, famegmunkálás,
karbantartás, logisztika, gépkezelés.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Narancs
Szín 2	Fekete
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Mérsékelt hideg
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Akril frottír bélés
Mártás szintje	Kéz
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Sima
Mártás szintje 2	Tenyér
Mártás alapanyaga 2	Latex
Mártás felülete 2	Habosított
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/16/0750

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016



2.1.4.1.X.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

EN511:2006



X.1.X

Hideg elleni védelem

Disztribútori bélyegző

MAJ 12/12/2022