coverguard®

Műszaki adatlap

BASALT

Cikksz 9BASA10

Speciális Lábbelik | Bakancs (High Shoes)

Bakancs

S3 | SRC | HRO | HI | KEVLAR

Termékelőnyök

* Védelem a hegesztési szikrák ellen
* Nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem
* Kiemelt sarok a nagyobb biztonság érdekében, különösen a létrákon.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9BASA10038	38	6
9BASA10039	39	6
9BASA10040	40	6
9BASA10041	41	6
9BASA10042	42	6
9BASA10043	43	6
9BASA10044	44	6
9BASA10045	45	6
9BASA10046	46	6
9BASA10047	47	6

Leírás

A BASALT védőlábbeli tökéletesen megfelel a hegesztési, öntödei vagy kohászati munkák követelményeinek. Kényelmes és praktikus kialakítás köszönhetően a légáteresztő hálós bélésnek és a cipők gyors levételét biztosító tépőzáras rendszerének. A lángálló kevlár varrás és a nagyon magas hőmérsékletnek ellenálló talpa (akár 300°c egy percig) ideálissá teszi a rendkívül magas hőmérsékletű környezetben végzett munkákhoz.

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	**Rögzítés**	Tépőzáras
Orrmerevítő	Acél	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél	**Kiemelt sarok**	
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét	Kivehető habszivacs talpbetét textil felülettel		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/03/22/0528

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
HI	Meleg ellen védő lábbeli (150°C-on 30 percig)
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
WG	Olvadt fém fröccsenése ellen védő bőrfelsőrész
EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli

Disztribútori bélyegző

MAJ 13/04/2022

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144