

Speciális Lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Leírás

- * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V) , emelt szintű SRC csúszásmentesség
- * nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- * hajlékony, energiaelnyelő, 180°C-ig hőálló, erős kétrétegű PU talp, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- * átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással, komfortos, 11-es bőségméret, kényelmes talpbetét, kiválóan szellőző belső bélés

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka



Termékelőnyök

* anti-torsion system: nagy oldalstabilitás és csavarodás elleni védelem, megerősített lábközép- és sarokrész * kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni acél talplemez 10000 Voltos szigetelő borítással * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen * fémmentes fűzővezetők, fényvisszaverő biztonsági csík ,párnázott, bőr bokarész és békanyelv

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GANLEX32/36	36	6
9GANLEX32/37	37	6
9GANLEX32/38	38	6
9GANLEX32/39	39	6
9GANLEX32/40	40	6
9GANLEX32/41	41	6
9GANLEX32/42	42	6
9GANLEX32/43	43	6
9GANLEX32/44	44	6
9GANLEX32/45	45	6
9GANLEX32/46	46	6
9GANLEX32/47	47	6
9GANLEX32/48	48	6

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Színbőr	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2/2020**

A tanúsítványt kiadta MÁDI ÉS TSA KFT. TANÚSÍTÓ SZERVEZET (1556) Wysocki utca 1. 1155 BUDAPEST Hungary



EPI CAT. III

EN ISO 20345:2011

SB

SRC

Biztonsági védőlábbeli

SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 22/04/2021