coverguard®

Műszaki adatlap

LEAD

Cikksz 9LEAH

Beltéri És Száraz Krülményekre

Bakancs (High Shoes)





Bakancs

S1P | SRC | ESD | 0% METAL

Termékelőnyök

* kiváló ESD védelmi szint * eljesen fémmentes lábbeli * SRC csúszásbiztossággal * kompozit műanyag lábujjvédő és Wellmax(R)rugalmas textiltalplemez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9LEAH36	36	10
9LEAH37	37	10
9LEAH38	38	10
9LEAH39	39	10
9LEAH40	40	10
9LEAH41	41	10
9LEAH42	42	10
9LEAH43	43	10
9LEAH44	44	10
9LEAH45	45	10
9LEAH46	46	10
9LEAH47	47	10
9LEAH48	48	10

Lásd még

Leírás

* szürke velúrbőr felsőrész, kékszínű kiválóan szellőző textilbetéttel sárga színű cserecipőfűzővel
* könnyű kompozit műanyag lábujjvédő és Wellmax(R)rugalmas textiltalplemez, olajnak és más szénhidrogéneknek ellenálló, kétrétegű PU/PU, antisztatikus talp SRC csúszásbiztossággal
* EN61340-4-3 szabványnak megfelelő ESD tulajdonság
* energiaelnyelő sarok, párnázott szártető és békanyelv, szellőző és nedvességszívó hálós nemszőtt bélés és kényelmes talpbetét

Változat



9LEAL

Alkalmazási ágazatok

- Építőipari szakmunka
- DIY
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Szürke	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Kék	**Rögzítés**	Fűzős
Felsőrész	Velúr bőr / Hálós anyag	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások
Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00364327**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S1P	**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
ESD	Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

Disztribútori bélyegző

MAJ 28/06/2021