

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

* Kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás elleni acél talplemez 10 000 Voltos szigetelő borítással * Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen * Fényvisszaverő biztonsági csík, párnázott, bőr bokarész és nyelv

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PHOL70035	35	6
9PHOL70036	36	6
9PHOL70037	37	6
9PHOL70038	38	6
9PHOL70039	39	6
9PHOL70040	40	6
9PHOL70041	41	6
9PHOL70042	42	6
9PHOL70043	43	6
9PHOL70044	44	6
9PHOL70045	45	6
9PHOL70046	46	6
9PHOL70047	47	6
9PHOL70048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen, száraz körülmények között (vizsgálati próbafeszültsége 10000 V)
- * nagyon jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságú marhabőr felsőrész
- * kényelmes talpbetét, kiválóan szellőző belső bélés
- * hajlékony, energiaeinyelő, csúszásbiztos, erős kétrétegű PU talp

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Véd 1000 V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Textil felületű, habosított, kivehető talpbetét
Súly	610 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

- Tájékoztató**
Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.
- Tárolási előírások**
Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.
- Mosási előírások**
Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2/2025**
A tanúsítványt kiadta MÁDI ÉS TSA KFT. TANÚSÍTÓ SZERVEZET (1556) Wysocki utca 1. 1155 BUDAPEST Hungary



EPI CAT. III

WR	Víztaszító lábbeli
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
SB	SB Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás