coverguard®

Műszaki adatlap

SCHORL

Cikksz 9SCH100

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő





S3 SRC 0% METAL

Termékelőnyök

* Sportos dizájn
* Fényvisszaverő elemek
* Kiemelt sarok
* Teljesen fémmentes lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9SCH100038	38	10
9SCH100039	39	10
9SCH100040	40	10
9SCH100041	41	10
9SCH100042	42	10
9SCH100043	43	10
9SCH100044	44	10
9SCH100045	45	10
9SCH100046	46	10
9SCH100047	47	10

Lásd még

Változat



9SCHH10

Leírás

* Oxford poliészter, thermoplasztik poliuretán (KPU) felsőrész fényvisszaverő csíkkal
* olajálló PU / nitrilgumi talp, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
* szellőző hálós poliészter bélés, textil és perforált EVA talpbetét és energiaelnyelő sarok
* kompozit orrmerevítő és textil átszúrás elleni talplemez

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem (üzletek, hotelek, éttermek, tisztító, autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Befejező munkák, az építkezésen, raktározás és logisztika, szolgáltatás stb

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Felsőrész	Hálós anyag
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil
Köztalp	PU
Talp	Nitril gumi
Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások
Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások
Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **0075/1747/161/09/19/2786**

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 06/01/2022