

Kültéri És Nedves Körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



HRO



Termékelőnyök

- * Torziós merevséget biztosító haránt-rész
- * párnázott szártető és cipőnyelv a kényelmes illeszkedésért.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9TOPL38	38	10
9TOPL39	39	10
9TOPL40	40	10
9TOPL41	41	10
9TOPL42	42	10
9TOPL43	43	10
9TOPL44	44	10
9TOPL45	45	10
9TOPL46	46	10
9TOPL47	47	10

Lásd még

Változat



9TOPH

Leírás

- * Barna, víz lepergető és szellőző színbőr felsőrész
- * nedvszívó, gyorsan száradó, lélegzőbelsőbélés
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
- * flexibilis, fémentes, átszúrás elleni talplemez
- * olajálló, antistatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO)
- PU/gumitalp, ütődésselnyelősarok
- * emelt szintű SRC csúszásmentesség
- * megerősített TPU saroktámasz és PU orrborítás
- * kivehető, antistatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textílfelülettel
- * szivacsos szártető, párnázott békanyelv
- * teljesen fémentes védőlábbeli

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezési munkák, gépkezelés,
raktározási munkák, energiaipari
tevékenységek, kültéri körülmények
között is

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talpbetét	Kivehető, puha habosított talpbetét text felülettel
Szín 2	Narancs	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	Nitril gumi		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahelyi igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00341289**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

Disztribútori bélyegző